СОЛЬВ-ЭП

растворитель
СТ ТОО 180340015806-028-2021

Описание

Смесь углеводородных и кислородсодержащих летучих органических жидкостей.

Назначение и область применения

- для разбавления эпоксидных лакокрасочных материалов производства ВМП: ИЗОЛЭП-mastic, ИЗОЛЭП-mio, ИЗОЛЭП-oil, ИЗОЛЭП-oil 250, ИЗОЛЭП-oil 350 AS, ИЗОЛЭП-primer, ИЗОЛЭП-арктик, ИЗОЛЭП-гидро, ИЗОЛЭП-про, ИЗОЛЭП-235, ЦИНЭП, ЦИНЭП 80, ВИНИКОР ЭП-5285, ВИНИКОР ЭП-1155 Д;
- для промывки оборудования;
- для обезжиривания металлических поверхностей при подготовке к окрашиванию по ГОСТ 9.402.

Технические характеристики

Внешний вид и цвет	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Плотность	0,86-0,90 г/см^3

Упаковка и хранение

Растворитель упакован в бочки металлические или канистры пластиковые.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С). Тара с растворителем не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с растворителем следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы) и избегать вдыхания при испарении и попадания растворителя на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Растворитель относится к пожароопасным материалам.

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной информации, или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.

ТОО «ЗАВОД ВМП АСТАНА»
000001, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы,
Индустриальный парк номер 1, СЭЗ «Астана - новый город»
ул. А184, здание 1.
+7 (717) 269-53-74, +7 771 0720492; info.zavod@vmp.kz

www.vmp.kz