

СОЛЬВ-ЭС

растворитель
(СТ ТОО 180340015806-027-2021)

Описание

Смесь углеводородных и кислородсодержащих летучих органических жидкостей.

Назначение и область применения

Растворитель СОЛЬВ-ЭС предназначен:

- для разбавления этилсиликатных лакокрасочных материалов;
- для промывки оборудования.

Технические характеристики

Внешний вид и цвет	Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость без посторонних примесей и механических включений
Плотность, г/см ³	0,82 - 0,84

Упаковка и хранение

Растворитель упакован в бочки металлические или канистры жестяные.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С).

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с растворителем следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы) и избегать вдыхания при испарении и попадания растворителя на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Растворитель относится к пожароопасным материалам.

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной информации, или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ВМП. При отсутствии его производитель не несет ответственности за неправильное применение материала, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.



ТОО «ЗАВОД ВМП АСТАНА»
000001, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы,
Индустриальный парк номер 1, СЭЗ «Астана - новый город»
ул. Кендірлі, 1.
+7 (717) 269-53-74, +7 771 0720492; info.zavod@vmp.kz
www.vmp.kz